

FERRETTI

CREATE
YOUR
DREAM
SPACE

www.ferrettistore.com

Certificado de Garantía



Certificado de Garantía y Condiciones Adecuadas de Uso GRIFERÍA DE BAÑO PARA DUCHA

CONDICIONES

Las grifería de baño para ducha FERRETTI están garantizadas al consumidor comprador original, de estar libres de defectos de material y fabricación por un período ilimitado mientras que el comprador consumidor original sea dueño del inmueble donde fue inicialmente instalado el producto.

FERRETTI reemplazará libre de cargo, durante el período de la garantía, cualquier pieza o acabado que pruebe tener defectos de material y/o fabricación bajo instalación, uso y servicios normales.

Esta garantía cubre el reemplazo de todas las piezas defectuosas más no los cargos de labor y/o daños incurridos en la instalación, reparación y reemplazo. Personal del servicio técnico especializado del representante de FERRETTI en su país evaluará la procedencia del reclamo. Esta garantía excluye todo uso industrial, comercial y de negocio. Prueba de la compra es necesaria para hacer efectiva la garantía. El plazo de la garantía se considera desde el día de la compra del producto.

LA GARANTÍA FERRETTI NO CUBRE

El reemplazo de partes o piezas naturalmente desgastadas a consecuencia del uso normal.

El deterioro, fallas, defectos, daño y/o destrucción del producto (partes, piezas como consecuencia del uso), instalación, reparación o simple manipuleo inadecuado, así como por consecuencia de alteraciones causadas al producto, ya sea accidentalmente o debido al manipuleo, montaje, desmontaje, limpieza inadecuada o vandalismo. Daños o pérdidas de carácter accidental o doloso, ni los que se produzcan por modificaciones no especificadas en la hoja de instrucciones o por la utilización de repuestos incompatibles o una instalación incorrecta.

CONDICIONES ADECUADAS DE USO DE EL COMPLEMENTO

Presión no mayor a 5 bar (70 libras/pulg²). Temperatura del agua hasta 65°C. Limpie su grifería de baño sólo con paños suaves y detergentes líquidos no agresivos.

Nunca limpie con productos abrasivos tales como: ácidos, soda cáustica, lejía, esponja verde, pulidores, etc.

No utilice macilla plástica para la instalación.

No intente desarmar los mecanismos de cierre, pues el posterior ensamble y ajuste incorrecto puede afectar las características así como la duración del producto.